



NL Lamp111-G53/C/45/B

Светодиодная лампа 10 Вт



Цоколь G53



| Модель/ Характеристики | NL Lamp111-G53/ C/45/B |
|--|---|
| Количество диодов | 6 |
| Световой поток, Лм* | 795 |
| Угол излучения | 45° |
| Энергопотребление, Вт | не более 10 |
| Цветовая температура | 4 500 |
| Коэффициент цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Напряжение питания, В | 12-24 |
| Влаго- и пылезащита | IP20 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Предельное значение рабочих температур | -15°C... +45°C |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав и стеклонаполненный пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Габаритные размеры, мм | Ø110*62 |
| Вес, кг | 0,26 |
| Гарантийный срок | 2 года |

*Расчетный световой поток лампы

ЗАМЕНА GL50



Офисное освещение



Торговое освещение



Освещение холлов, лобби, входных зон



Освещение ресторанов и кафе

OSRAM

Светодиоды OSRAM

CREE
LEDs

Светодиоды CREE

<1%

Пульсации светового потока



Не приводит к выгоранию материалов

Преимущества

- Отсутствие УФ и ИК излучений — не приводит к выгоранию материалов (тканей, кожи и пр.), не деформирует их и не вызывает потерю цвета
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Отсутствие пульсаций
- Высокий коэффициент цветопередачи
- Комфортная цветовая температура
- 5-кратная экономия электроэнергии по сравнению с галогеновыми лампами

ВНИМАНИЕ!

С источниками питания для галогенных ламп светодиодная лампа может работать некорректно.